

RACE STORM MX

Il carburante off-road nato per il mondiale MX che risponde integralmente al regolamento FIM Road Racing Grand Prix Championship.

L'ottimo potere antidetonante, abbinato ad un raffreddamento notevole e ad un riempimento volumetrico alto, garantiscono accelerazioni fulminee con incremento di coppia su tutto l'arco d'erogazione.

Modalità d'impiego: Notevoli guadagni prestazionali si possono ottenere incrementando la portata del carburante e, nei motori più compressi, adeguando l'anticipo dell'accensione.

Disponibile anche con formulazione per moto 2 Tempi

Caratteristiche Tecniche

Proprietà	Risultato*	U.M.	Limiti specifica
Densità@ 15°	756.60	Kg/m ³	Min. 720 - max. 785
Piombo	<0.0025	g/l	0.006
Colore	Green		
Benzene	0.58	% in volume	Max. 1,0
Distillazione:			
Evaporato a 70°	30	% in volume	Min. 10 - max 47
Evaporato a 100°	62.7	% in volume	Min. 30 - max. 70
Evaporato a 150°	96.6	% in volume	Min. 85
Temperatura finale (FBP)	170.0	°C	Max. 225
Residuo	1.2	% in volume	Max. 2.0
N. RON	101.5		Min. 95 - max. 102
N. MON	89.2		Min. 85 - max. 90
Ossigeno	3.54	% in volume	Max. 3.7

* Certificato di Analisi no. S-SSC-1703035 del 06/09/2017 emesso dal Lab. "Stazione Sperimentale per i Carburanti" - San Donato Milanese (MI)